



SPECIFICHE TECNICHE PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO

(NY 70)

PANNELLO AUTOSTABILE DI CONTENIMENTO CON PROFILO TIPO "NEW JERSEY CENTRALE" IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

FORMA E DIMENSIONI:

- PROFILO TIPO NEW JERSEY: 2 LATI
- SEZIONE: 62 cm (base) x 140 cm (altezza)
- LUNGHEZZA: 300 cm
- PESO ELEMENTO: 3240 kg
- FORI VERTICALI PASSANTI: N° 2 \varnothing 70 mm
- N° 2 TASCHE NELLA PARTE INFERIORE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE
- N° 2 FORI ORIZZONTALI PASSANTI \varnothing 50 mm PER MOVIMENTAZIONE CON PERNI E FASCE TESSILI O CATENE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO
- CEMENTO "52,5"
- DOSAGGIO 450 daN/m³
- ARMATURA IN ACCIAIO Fe B44K
- RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE (UNI 6132): = 550 Kg/cm²
- RESISTENZA A FLESSIONE UNITARIA (UNI EN 196/1): 50 Kg/cm²
- DURABILITA' (UNI 6132): 95%
- RESISTENZA AI CICLI DI GELO-DISGELO (EN 1340): 0,7 Kg/mq
- ASSORBIMENTO D'ACQUA (EN 1340): <6%
- RESISTENZA ALL'ABRASIONE (UNI EN 1340): <20 mm
- CESSIONE ELEMENTI CHIMICI DEL CALCESTRUZZO CONFORME D.M. 186/06

CERTIFICAZIONI:

- SISTEMA GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2000 e SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004: "Progettazione e costruzione di barriere di sicurezza e barriere marine in cemento armato con relativi accessori"

VERNICIATURA:

DUE MANI DI VERNICE A BASE DI QUARZO COLORE RAL _____ ED EVENTUALI STRISCE CON VERNICE A BASE DI RESINE VINILICHE IDROREPELLENTI COLORE RAL _____ PER UN DOSAGGIO TOTALE DI 500 g/mq circa CON FORZA DI ADESIONE UNITARIA PARI 1,0 MPa (UNI 8298/1)

GRUPPO PIASTRA DI COLLEGAMENTO ALLA BASE FORMATO DA:

- N° 2 PIASTRE IN ACCIAIO ZINCATE A CALDO
- N° 2 TIRANTI FILETTATI M24, LUNGHEZZA 595 mm, ZINCATI A CALDO
- N° 4 DADI M24 ZINCATI A CALDO

TECNOTRE S.r.l.

Viale N. Bixio, 8 – 37126 VERONA – Web Site: www.tecno-tre.it
Tel 045.8301.941 – fax 045.8350.053 – E-mail: info@tecno-tre.it